

single acting, spring return, collar thread, hollow plunger
Einfachwirkend, Rückzugsfeder, Außengewinde am Zylinderkopf, hohler Kolben

Type	Part-No.	Power	Stroke	Cylinder effective area	Oil capacity	Collapsed height	Center hole diameter	Weight	Plunger internal thread
Typ	Artikelnummer	Hubkraft [kN] / [t]	Hub [mm]	Wirksame Kolbenfläche [cm ²]	Ölvolumen [cm ³]	Höhe eingefahren [mm]	Durchmesser Zentralbohrung [mm]	Gewicht [kg]	Innengewinde Kolben
SALH-13.8	101488	125 kN / 13 t	8	17,9	14	55	19,6	1,7	3/4"-16 UN
SALH-13.42	101490		42		75	120		3,0	--
SALH-13.76	101492		76		136	184		4,6	--
SALH-20.49	101494	215 kN / 20 t	49	30,7	150	162	26,9	8,2	1 9/16"-16 UN
SALH-20.102	101496		102		311	242		10,5	
SALH-20.155	101498		155		476	306		14,6	
SALH-30.64	101500	326 kN / 30 t	64	46,6	298	178	33,3	11,6	1 13/16"-16 UN
SALH-30.102	101502		102		473	233		14,8	
SALH-30.155	101504		55		722	330		22,5	
SALH-60.76	101506	576 kN / 60 t	76	82,3	626	247	53,8	29,7	2 3/4"-16 UN
SALH-60.153	101508		153		1259	323		37,0	
SALH-95.76	101510	931 kN / 95 t	76	133	1011	254	79	66,6	4"-16 UN

