

single acting, spring return, low height
Einfachwirkend, Rückzugsfeder, Kurzhub

| Type | Part-No. | Power | Stroke | Cylinder effective area | Oil capacity | Collapsed height | Extended height | Weight |
|------------|----------------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Typ</i> | <i>Artikelnummer</i> | <i>Hubkraft</i> | <i>Hub</i> | <i>Wirksame Kolbenfläche</i> | <i>Ölvolumen</i> | <i>Höhe eingefahren</i> | <i>Höhe ausgefahren</i> | <i>Gewicht</i> |
| | | [kN] / [t] | [mm] | [cm ²] | [cm ³] | [mm] | [mm] | [kg] |
| SALL-10.38 | 101512 | 101 kN / 10 t | 38 | 14,5 | 55 | 88 | 126 | 4,1 |
| SALL-20.45 | 101514 | 201 kN / 20 t | 45 | 28,7 | 129 | 98 | 143 | 5,0 |
| SALL-30.62 | 101516 | 295 kN / 30 t | 62 | 42,1 | 261 | 117 | 179 | 6,8 |
| SALL-45.60 | 101518 | 435 kN / 45 t | 60 | 62,1 | 373 | 122 | 182 | 10,9 |
| SALL-90.57 | 101520 | 887 kN / 90 t | 57 | 126,7 | 722 | 141 | 198 | 22,7 |

